


**PASSAGGIO CARBURANTE**
**CON TRECCIA  
TESSILE ESTERNA**
**In gomma nitrilica  
Fornito in rotoli da mt 20  
Fornito in bobine da mt 10**  
Adatto alla conduzione di benzina super e gasolio

**Rotoli**

Rif. Malò	Diametro mm
7783	3 x 7
7784	4 x 8
7784/1	5 x 10
7785	6 x 13
7786	7.5 x 14.5
7787	8 x 15
7788	10 x 17
7788/2	11 x 19
7789	13 x 19

**Bobine**

Rif. Malò	Diametro mm
7783/BOB	3 x 7
7784/BOB	4 x 8
7784/1 BOB	5 x 10
7785/BOB	6 x 13
7786/BOB	7.5 x 14.5
7787/BOB	8 x 15

**CON INSERZIONE TESSILE**
**In copertura neoprene  
a bassa permeabilità  
P.E.: 10 ATM - P.S.: 30 ATM  
Fornito in rotoli da mt 20  
Fornito in bobine da mt 10**  
Adatto alla conduzione di benzina super e senza piombo

**Rotoli**

Rif. Malò	Diametro mm
7805	3 x 7
7800	5 x 10.5
7801	6 x 13
7802	7 x 13
7803	7.5 x 14.5
7804	10 x 17
7806	12 x 19

**Bobine**

Rif. Malò	Diametro mm
7805/BOB	3 x 7
7800/BOB	5 x 10.5
7801/BOB	6 x 13
7802/BOB	7 x 13
7803/BOB	7.5 x 14.5
7804/BOB	10 x 17
7806/BOB	12 x 19


**CON FOGLIETTA ANTIOZONO  
VERDE E TRECCIA TESSILE ESTERNA**
**In gomma alto nitrile  
Fornito in bobine da mt 10**  
A bassa permeabilità per benzina verde

**Bobine**

Rif. Malò	Diametro mm
7820/BOB	5 x 10
7821/BOB	6 x 13
7822/BOB	7.5 x 14.5
7824/BOB	8 x 15
7825/BOB	10 x 17

**CON INSERZIONE TESSILE  
(BENZINA SENZA PIOMBO)**
**Sottostrato: gomma nitrilica  
Copertura: gomma nitrilica  
Fornito in spezzoni da mt 10  
Fornito in bobine da mt 10**


Specifico per pompe in immersione e conforme al capitolato E1/IMM


**Spezzoni**

Rif. Malò	Diametro mm
7800/1 AGES	5.5 x 12.5
7803/1 AGES	7.5 x 14.5

**Bobine**


Rif. Malò	Diametro mm
7800/1 BOB	5.5 x 12.5
7803/1 BOB	7.5 x 14.5

**CON INSERZIONE TESSILE**
**Sottostrato: gomma nitrilica  
Copertura: neoprene  
Fornito in spezzoni da mt 10**  
Specifico per benzina senza piombo e conforme al capitolato E1/10

**Spezzoni**

Rif. Malò	Diametro mm
7800/AGES	5.5 x 12.5
7803/AGES	7.5 x 14.5

**SFIATO (antievaporazione)  
BISTRATO SENZA INSERZ. TESSILE**
**Sottostrato: nitrile  
Copertura: epicaloridrina o hypalon  
Fornito in spezzoni da mt 10**


Specifico per benzina senza piombo e conforme al capitolato E1/10


**Spezzoni**

Rif. Malò	Diametro mm
7800/2 AGES	5.5 x 12.5

**PASSAGGIO OLII E CARBURANTE  
IN PVC AZZURRO**
**Fornito in spezzoni  
da kg 1 - 5**


Rif. Malò	Diametro mm	Conf. da kg
7881	2 x 3.5	1
7882	3 x 5	1
7883	4 x 7	1
7884	5 x 9	5
7885	6 x 11	5
7886	7 x 12	5
7887	8 x 13	5
7888	9 x 14	5
7889	10 x 15	5
7890	12 x 17	5
7891	14 x 19	5
7892	16 x 21	5
7893	19 x 24	5

**IN SOLA GOMMA**
**In gomma epicaloridrina (eco)  
Fornito in rotoli da mt 20**

**Rotoli**

Rif. Malò	Diametro mm
7783 TG	3 x 7
7783/1 TG	3.3 x 6.8
7783/2 TG	3.5 x 8
7784/1 TG	5 x 10