

PASSAGGIO CARBURANTE

CON TRECCIA
TESSILE ESTERNA

In gomma nitrilica

Adatto alla conduzione di benzina e gasolio



Rotoli 20 mt.

Akron	ø mm
7783	3 x 7
7784	4 x 8
77841	5 x 10
7785	6 x 13
7786	7,5 x 14,5
7787	8 x 15
7788	10 x 17
77882	11 x 19
7789	13 x 19

Bobine 10 mt.

Akron	ø mm
7783BOB	3 x 7
7784BOB	4 x 8
77841BOB	5 x 10
7785BOB	6 x 13
7786BOB	7,5 x 14,5
7787BOB	8 x 15
7788BOB	10 x 17

In gomma nitrilica idrogenata

Adatto alla conduzione di diesel e bio-diesel

Rotoli 20 mt.

Akron	ø mm
77831	3,2 x 7

CON INSERZIONE
TESSILE

In copertura neoprene

a bassa permeabilità

P.E.: 10 ATM - P.S.: 30 ATM

Adatto alla conduzione di benzina e gasolio



Rotoli 20 mt.

Akron	ø mm
7805	3 X 7
7807	4 X 9,5
7800	5 X 10,5
7801	6 X 13
7802	7 X 13
7803	7,5 X 14,5
7804	10 X 17
7806	12 X 19

Bobine 10 mt.

Akron	ø mm
7805BOB	3 X 7
7807BOB	4 X 9,5
7800BOB	5 X 10,5
7801BOB	6 X 13
7802BOB	7 X 13
7803BOB	7,5 X 14,5
7804BOB	10 X 17
7806BOB	12 X 19

SFIATO (antievaporazione)
BISTRATO SENZA INSERZ. TESSILE

Sottostrato: nitrile

Copertura: epiclorigidrina o hypalon

Specifico per benzina e gasolio e conforme al capitolato F1/10



Rotoli 10 mt.

Akron	ø mm
78002	5,5 x 12,5

PASSAGGIO CARBURANTE

PASSAGGIO OLII E CARBURANTI
IN PVC AZZURRO

Fornito in rotoli da Kg. 1 / 5
Adatto alla conduzione
di benzina



Rotoli

Akron	ø mm	Kg.	mt.
7881	2 x 3,5	1	c.ca mt. 125
7882	3 x 5	1	c.ca mt. 62,5
7883	4 x 7	1	c.ca mt. 30
7884	5 x 9	5	c.ca mt. 91
7885	6 x 11	5	c.ca mt. 59
7886	7 x 12	5	c.ca mt. 54
7887	8 x 13	5	c.ca mt. 47,5
7888	9 x 14	5	c.ca mt. 44
7889	10 x 15	5	c.ca mt. 40,5
7890	12 x 17	5	c.ca mt. 35
7891	14 x 19	5	c.ca mt. 31
7892	16 x 21	5	c.ca mt. 27,5
7893	19 x 24	5	c.ca mt. 23,5

IN SOLA GOMMA
SENZA INSERZIONE TESSILE

In gomma epicolidrina (Eco)
Tubo adatto alla
conduzione di gasolio



Rotoli 20 mt.

Akron	ø mm
7783TG	3 x 7
77831TG	3,3 x 6,8
77832TG	3,5 x 8
77841TG	5 x 10

TUBO BENZINA HQ
TUBO CARBURANTE TRECCIA TESSILE INT.

Adatto alla conduzione di benzina,
gasolio e ad immersione
Prodotto alta qualità OE



Bobine 5 mt.

Akron	ø mm
HQ05	3 X 8
HQ07	4 X 9,5
HQ00	5 X 11
HQ01	6 X 12
HQ02	7 X 13
HQ03	7,5 X 14,5
HQ04	10 X 17

TUBO CARBURANTE GOLDEN FUEL LINE
CON INSERZIONE TESSILE INTERNA

In gomma NBR/CR
Fornito in bobine
Adatto alla conduzione
di benzina e gasolio



Bobine

Akron	ø mm	mt.
SB05	3 x 8	25
SB07	4 x 9,5	25
SB00	5 x 11	25
SB01	6 x 12	20
SB02	7 x 13	15
SB03	7,5 x 14,5	15
SB04	10 x 17	10

PASSAGGIO ACQUA

PER RADIATORE/RISCALDATORE
CON INSERZIONE TESSILE

Copertura: E.P.D.M.
Sottostrato: E.P.D.M.
Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
fino a 120° C



Rotoli 15 mt.

Akron	ø mm
7770	6 x 14
7761	8 x 15
7762	10 x 17
7727	12 x 19
7763	13 x 19
7728	14 x 21
7764	15 x 21
7729	16 x 24
77301	18 x 26
7765	19 x 27

PER RADIATORE/RISCALDATORE
CON TRECCIA TESSILE ESTERNA

In gomma E.P.D.M.
Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
fino a 120° C



Rotoli 20 mt.

Akron	ø mm
77891	16 x 25
7792	18 x 25
7790	20 x 27
7791	22 x 33

PASSAGGIO ACQUA

PER RADIATORE TIPO "STANDARD"
CON INSERZIONE TESSILE

Copertura: E.P.D.M. nero
Sottostrato: E.P.D.M. nero

Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
fino a 120° C



Spezzoni 1 mt.

Akron	ø mm
7730	18 x 24
7731	20 x 26
7732	22 x 28
7733	25 x 32
7734	28 x 36
7735	30 x 38
7736	32 x 40
7737	35 x 43
7738	38 x 47
7739	40 x 49
7740	42 x 51

Spezzoni 1 mt.

Akron	ø mm
7741	45 x 54
77411	48 x 57
7742	50 x 60
7743	55 x 65
7744	60 x 70
7745	65 x 77
7746	70 x 81
77461	75 x 86
7747	80 x 94
7748	90 x 102
7749	100 x 115

PER RADIATORE TIPO "S"
CON INSERZIONE TESSILE

Sottostrato: E.P.D.M. nero
Copertura: neoprene verde anti olio

Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
fino a 120° C



Spezzoni 1 mt.

Akron	ø mm
7730S	18 x 25
7731S	20 x 27
7732S	22 x 31
7733S	25 x 34
7734S	28 x 37
7735S	30 x 40
7736S	32 x 42
7737S	35 x 45
7738S	38 x 48
7739S	40 x 51

Spezzoni 1 mt.

Akron	ø mm
7740S	42 x 53
7741S	45 x 56
77411S	48 x 58
7742S	50 x 61
7743S	55 x 66
7744S	60 x 71

PER RADIATORE - IN SILICONE
CON INSERZIONE TESSILE

Sottostrato: silicone
Copertura: silicone

Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
fino a 160° C



Spezzoni 1 mt.

Akron	ø mm
7727SIL	12
7728SIL	14
7729SIL	16
7730SIL	18
7731SIL	20
7732SIL	22
7733SIL	25
7734SIL	28
7735SIL	30
7736SIL	32
7737SIL	35

Spezzoni 1 mt.

Akron	ø mm
7738SIL	38
7739SIL	40
7740SIL	42
7741SIL	45
77411SIL	48
7742SIL	50
7743SIL	55
7744SIL	60
7745SIL	65
7746SIL	70
77461SIL	75

Spezzoni 1 mt.

Akron	ø mm
7747SIL	80
77471SIL	85
7748SIL	90
7749SIL	100

PER RADIATORE/RISCALDATORE
CON SPIRALE IN ACCIAIO ARMONICO

Sottostrato: E.P.D.M.
Copertura: E.P.D.M.
P.E. 4 ATM - P.S. 12 ATM

Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
fino a 120° C

(con inserzione metallica)



Spezzoni 3 mt.

Akron	ø mm
7794	15 X 23
77941	18 X 26
7795	20 X 28
7781	22 X 32
77951	25 X 35
7796	28 X 36
77961	30 X 38
7797	32 X 42
77971	35 X 45
7798	38 X 48
77981	40 X 50

Spezzoni 3 mt.

Akron	ø mm
7799	42 X 52
77991	45 X 55
7777	51 X 61
7778	55 X 65
7779	60 X 70
7780	65 X 77

VARI UTILIZZI

DEPRESSIONE SERVOFRENI
CON TRECCIA TESSILE ESTERNA

In gomma nitrilica

Rotoli 20 mt.



Akron	ø mm
77882	11 x 19

SFIATO MOTORE
IN GOMMA ANTI OLIO

In gomma nitrilica

Rotoli



Akron	ø mm	Kg.	mt.
77541	15 x 20	5	c.ca mt. 30
77542	16 x 21	5	c.ca mt. 24
7754	17 x 23	5	c.ca mt. 22

PASSAGGIO LIQUIDO FRENI

In gomma E.P.D.M.

Rotoli 20 mt.



Akron	ø mm
7782	6 X 13
77821	7,3 X 13,3

PASSAGGIO OLIO IDROGUIDA

In gomma nitrilica

Rotoli 10 mt.



Akron	ø mm
7793	15 X 21

PASSAGGIO ARIA

PER ARIA/ACQUA E FLUIDI INERTI
IN PRESSIONE - CON INSERZIONE TESSILE



TIPO "A"

Pressione di esercizio: 10 ATM
Pressione di scoppio: 30 ATM

Rotoli 15 mt.

Akron	ø mm
7761	8 x 15
7762	10 x 17
7763	13 x 19
7764	15 x 21
7729	16 x 24
7765	19 x 27

TIPO "B"

Pressione di esercizio: 20 ATM
Pressione di scoppio: 60 ATM

Rotoli 15 mt.

Akron	ø mm
7770	6 x 14

PER ARIA IN FOGLIETTE DI ALLUMINIO

Studiato per applicazioni automobilistiche, è composto da diversi strati di alluminio.

Viene fornito in spezzoni da cm 34 estendibili a cm 100.

Confezionato in scatole finestrate per un immediato riconoscimento.

Il tubo resiste a temperature di esercizio da -40° C a +130° C ed è disponibile nei seguenti diametri:

Akron	ø interno mm
7720ALSC	25
7700ALSC	30
7703ALSC	38
7704ALSC	40
7705ALSC	45
7714ALSC	47,5
7706ALSC	50
7713ALSC	55
7707ALSC	60



**TUBI FLESSIBILI UNIVERSALI
MANICOTTATI CON SPIRALE METALLICA
ADATTI A PASSAGGIO ARIA E ACQUA
GOMMA SBR**



Misura (ø / Lungh.)	Akron
ø25 x 300 mm	2597001
ø25 x 350 mm	2597002
ø25 x 400 mm	2597003
ø25 x 450 mm	2597004
ø25 x 500 mm	2597005
ø28 x 300 mm	2597006
ø28 x 350 mm	2597007
ø28 x 400 mm	2597009
ø28 x 450 mm	2597008
ø28 x 500 mm	2597010
ø28 x 600 mm	2597049
ø30 x 300 mm	2597011
ø30 x 350 mm	2597012
ø30 x 400 mm	2597013
ø30 x 450 mm	2597014
ø30 x 500 mm	2597015
ø32 x 400 mm	2597016
ø32 x 450 mm	2597017
ø32 x 500 mm	2597018
ø32 x 550 mm	2597019
ø35 x 400 mm	2597020
ø35 x 450 mm	2597021
ø35 x 500 mm	2597022
ø35 x 550 mm	2597023
ø35 x 600 mm	2597050
ø38 x 400 mm	2597024
ø38 x 450 mm	2597025
ø38 x 500 mm	2597026
ø38 x 550 mm	2597027
ø40 x 400 mm	2597028
ø40 x 450 mm	2597029
ø40 x 500 mm	2597030
ø40 x 550 mm	2597031
ø45 x 400 mm	2597032
ø45 x 450 mm	2597033
ø45 x 500 mm	2597034
ø45 x 550 mm	2597035
ø50 x 400 mm	2597036
ø50 x 450mm	2597037

[illegible]

PASSAGGIO ACQUA

Sottostrato: E.P.D.M. Copertura: E.P.D.M.

Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
fino a 120° C



Manicotti

Akron	ø mm
4490391	13 x 90 x 190
449040	15 x 100 x 200
449041	18 x 100 x 200
449042	22 x 100 x 200
449043	25 x 112 x 232
449044	28 x 114 x 234
449045	30 x 115 x 235
449046	32 x 116 x 216
449047	35 x 117 x 217
449048	38 x 119 x 239
449049	40 x 120 x 240

Manicotti

Akron	ø mm
449050	45 x 122 x 272
449051	50 x 125 x 275
449052	55 x 127 x 327
449053	60 x 180 x 380

Sottostrato: E.P.D.M. Copertura: E.P.D.M.

Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
fino a 120° C



Manicotti

Akron	ø mm
161001	10 x 150 x 150
161002	12 x 150 x 150
161003	15 x 150 x 150
161004	18 x 150 x 150
161005	22 x 150 x 150
161006	25 x 150 x 150
161007	28 x 200 x 200
161008	30 x 200 x 200
161009	32 x 200 x 200
161010	35 x 300 x 300
161011	38 x 300 x 300

Manicotti

Akron	ø mm
161012	40 x 300 x 300
161013	45 x 300 x 300
161014	50 x 300 x 300
161015	55 x 300 x 300
161016	60 x 300 x 300
161017	65 x 300 x 300
161018	70 x 300 x 300
161022	75 x 300 x 300
161019	80 x 300 x 300
161020	87 x 300 x 300
161021	93 x 300 x 300

In silicone (VMQ) blu

Con rinforzo in poliestere a 4 strati
Adatto al passaggio di acqua
calda o liquido refrigerante
temperatura di utilizzo:
da minimo - 60° C a massimo + 232° C
Pressione massima: 10,6 Bar



Manicotti

Akron	ø mm
285712	12 x 200 x 200
285716	16 x 200 x 200
285718	18 x 200 x 200
285720	20 x 200 x 200
285722	22 x 200 x 200
285724	24 x 200 x 200
285725	25 x 200 x 200
285728	28 x 200 x 200
285730	30 x 200 x 200
285732	32 x 200 x 200
285735	35 x 200 x 200
285738	38 x 200 x 200
285740	40 x 200 x 200
285745	45 x 200 x 200
285745	45 x 200 x 200

Manicotti

Akron	ø mm
285750	50 x 200 x 200
285755	55 x 200 x 200
285760	60 x 200 x 200
285765	65 x 200 x 200
285770	70 x 200 x 200
285776	76 x 200 x 200
285780	80 x 200 x 200
285785	85 x 200 x 200
285790	90 x 200 x 200
2857100	100 x 200 x 200

TUBAZIONI E ACCESSORI PASSAGGIO ACQUA E CARBURANTE

ESPOSITORE TUBO CARBURANTE

COMPOSIZIONE ESPOSITORE CON BOBINE TUBO CARBURANTE

Akron	Composizione espositore con bobine tubo carburante con misure
900253	1 x 7805BOB: 3,0 x 7,0 - 10 mt.
	1 x 7800BOB: 5,0 x 10,5 - 10 mt.
	1 x 7801BOB: 6,0 x 13,0 - 10 mt.
	1 x 7802BOB: 7,0 x 13,0 - 10 mt.
	1 x 7803BOB: 7,5 x 14,5 - 10 mt.
	1 x 7804BOB: 10,0 x 17,0 - 10 mt.



Akron	Espositore
928009	1 Espositore senza bobine tubo carburante



Akron	Pinza
042001	Pinza taglia tubi

